



命名规则	FM	-	K	-	S	-	B	-	M6	-	15	-	ZU
	↓ 头型 代码		↓ 柱体 代码		↓ 材料 代码		↓ 盲孔		↓ 螺纹 代码		↓ 长度 代码		↓ 表面处 理类型
	FM 平头 SM 小头 CM 沉头		-- 光滑圆杆 K 直纹圆杆 H 半六角 HH 全六角		-- 碳 钢 S 不 锈钢 A 铝 合金								ZU 蓝 锌 ZC 彩 锌 X 钝 化

所有尺寸：毫米

螺纹规格	型号规格			螺纹代码	头部形状	杆部形状	通盲孔	铆接厚度 e	安装孔 Do +0.15/ +0.05	杆径 D -0.03/ -0.10	头径 dk +/-0.5	头厚 K	总长 L Max	铆后长度 (参考) h Ref.
	螺母材料													
	碳钢	不锈钢	铝合金											
M3x0.5	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M3	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.0	5.0	5.0	6.0	0.35	7.8	5.8
								1.0-2.0					8.8	
								2.0-3.0					9.8	
M4x0.7	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M4	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.0	6.0	6.0	7.0	0.50	9.3	7.5
								1.0-2.0					10.3	
								2.0-3.0					11.3	
M5x0.8	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M5	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.0	7.0	7.0	8.0	0.60	11.3	9.3
								1.0-2.0					12.3	
								2.0-3.0					13.3	
M6x1.0	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M6	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.5	9.0	9.0	10.0	0.60	13.8	11.0
								1.5-3.0					15.3	
								3.0-4.5					16.8	
M8x1.25	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M8	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.5	11.0	11.0	12.5	0.60	15.3	12.3
								1.5-3.0					16.8	
								3.0-4.5					18.3	
M10x1.5	SM SMK	SMS SMKS	SMA SMKA	M10	小头	光杆 直纹	通孔	0.5-1.5	13.0	13.0	14.5	0.85	18.3	15.0
								1.5-3.0					19.8	
								3.0-4.5					21.3	

公制螺纹