



命名规则	FM	-	K	-	S	-	B	-	M6	-	15	-	ZU
	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
	头型代码		柱体代码		材料代码		盲孔		螺纹代码		长度代码		表面处理类型
	FM 平头 SM 小头 CM 沉头		-- 光滑圆杆 K 直纹圆杆 H 半六角 HH 全六角		-- 碳 钢 S 不锈钢 A 铝合金								ZU 蓝锌 ZC 彩锌 X 钝化

所有尺寸：毫米

公制螺纹	螺纹规格	规格型号		螺纹代码	头部形状	杆部形状	通盲孔	铆接厚度 e	安装孔 Do +0.15/ +0.05	杆径 D -0.03/ -0.10	头径 dk +/-0.5	头厚 K	总长 L Max	铆后长度 (参考) h Ref.
		螺母材料												
		碳钢	不锈钢											
M4x0.7	FM-B FMK-B	FMS-B FMKS-B	M4	平头	光杆直纹	盲孔	0.5-1.0	6.0	6.0	9.0	0.8	15.5	13.0	
							1.0-2.0					16.5		
							2.0-3.0					17.5		
M5x0.8	FM-B FMK-B	FMS-B FMKS-B	M5	平头	光杆直纹	盲孔	0.5-1.0	7.0	7.0	10.0	1.0	17.5	14.8	
							1.0-2.0					18.5		
							2.0-3.0					19.5		
M6x1.0	FM-B FMK-B	FMS-B FMKS-B	M6	平头	光杆直纹	盲孔	0.5-1.5	9.0	9.0	13.0	1.5	21.5	17.5	
							1.5-3.0					23.5		
							3.0-4.5					24.5		
M8x1.25	FM-B FMK-B	FMS-B FMKS-B	M8	平头	光杆直纹	盲孔	0.5-1.5	11.0	11.0	15.0	1.5	25.5	22.8	
							1.5-3.0					27.0		
							3.0-4.5					28.5		
M10x1.5	FM-B FMK-B	FMS-B FMKS-B	M10	平头	光杆直纹	盲孔	0.5-1.5	13.0	13.0	17.0	1.8	31.5	26.0	
							1.5-3.0					33.5		
							3.0-4.5					35.5		