



所有尺寸：毫米

公制规格	螺纹规格	规格型号 不锈钢	螺纹代码	长度代码“L” +0.05-0.13 (长度单位为毫米)										最小板厚	沉孔直径 +0.08/ -0.0	沉孔的 最小深度	有效 螺纹 长度 F	A Max.	B Max.	C Max.	H +/-0.2	孔中心 到板边 缘的最 小距离
				4 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(2)</sup> 8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>	25 <sup>(3)</sup>											
M3x0.5	CSS	M3	4 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(2)</sup> 8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>	25 <sup>(3)</sup>	1.6 2.4	5.41	1.10 1.91	5.0	1.04 1.83	4.20	5.39	6.35	4.8			
	CSOS																					
M4x0.7	CSS	M4	4 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(2)</sup> 10 <sup>(2)</sup> 10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>	25 <sup>(3)</sup>	1.6 2.4	7.92	1.10 1.91	6.5	1.04 1.83	6.23	7.90	8.74	6.4				
	CSOS																					
M5x0.8	CSS	M5	4 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(3)</sup> 10 <sup>(2)</sup>	12 <sup>(2)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>	25 <sup>(3)</sup>	1.6 2.4	8.74	1.10 1.91	9.6	1.04 1.83	7.37	8.72	9.53	7.2				
	CSOS																					
M6x1.0	CSOS	M6	4 <sup>(1)</sup>	6 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(3)</sup> 10 <sup>(2)</sup>	12 <sup>(2)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>	25 <sup>(3)</sup>	2.4	9.9	1.91	9.6	1.83	9.0	9.89	11.11	9.5				

所有尺寸：英寸

英制规格	螺纹规格	规格型号 不锈钢	螺纹代码	长度“L” +.002-.005 (螺柱长度=长度码/16)									最小板厚	沉孔直径 +.003/ -.000	沉孔的 最小深度	有效 螺纹 长度 F	A Max.	B Max.	C Max.	H +/- .008	孔中心 到板边 缘的最 小距离
				.187	.250	.312	.375	.500	.625	.750	1.00										
.112-40 (#4-40)	CSS	440	3 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	6 <sup>(2)</sup>	8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	.062 .093	.213	.043 .075	.188	.041 .072	.165	.212	.250	.188		
	CSOS																				
.138-32 (#6-32)	CSS	632	3 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	6 <sup>(2)</sup>	8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	.062 .093	.290	.043 .075	.250	.041 .072	.213	.289	.312	.219		
	CSOS																				
.164-32 (#8-32)	CSS	832	3 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	6 <sup>(2)</sup>	8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	.062 .093	.312	.043 .075	.250	.041 .072	.245	.311	.344	.250		
	CSOS																				
.190-32 (#10-32)	CSS	032	3 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	6 <sup>(2)</sup>	8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	.062 .093	.344	.043 .075	.375	.041 .072	.290	.343	.375	.281		
	CSOS																				
.250-20 (1/4-20)	CSS	0420	3 <sup>(1)</sup>	4 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	6 <sup>(2)</sup>	8 <sup>(3)</sup>	10 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	.062 .093	.390	.043 .075	.375	.041 .072	.354	.389	.438	.375		
	CSOS																				

- (1) 款式 #1. 通孔通牙设计，螺钉长度不能超过螺柱的螺纹深度
- (2) 款式 #2. 通孔不通牙设计，螺钉不应超过螺柱的有效螺纹深度。
- (3) 款式 #3. 盲孔设计。